

FICHA TÉCNICA

00242

PLACA DERIV DIAG H MONT C5B 95/16



| | |
|-----------------------------|---------------|
| Dimensões LxAxP (mm) | 194x87x56 |
| EAN | 5600307031650 |
| Cor | Branco |
| Código Pautal | 85369010 |
| Peso Bruto (Kg) | 0.7 |

Materiais

| | |
|--------------------------|--|
| Placa de Montagem | Base em Polipropileno (PP) Tampa em Policarbonato (PC) Bornes em latão niquelado |
|--------------------------|--|

Protecção e Segurança

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| GWT | 960°C |
| Temperatura Instalação | Mín: -5°C Máx: 40°C |

Características Eléctricas

| | |
|------------------------------|---|
| In | 232A |
| Ui | 500V |
| Grau de poluição | 3 |
| Frequência | 50Hz |
| Nº Polos | 5 |
| Capacidade de Ligação | SECCÃO PRINCIPAL (Cu): Cabo rígido: 10-95mm ² ; Cabo flexível: 10-95mm ² SECCÃO DERIVADA (Cu): Cabo rígido: 4-16mm ² ; Cabo flexível: 4-10mm ² |

Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

| | |
|---------------------|--|
| Normas | EN 60947-7-1 |
| Directiva | 2014/35/UE 2011/65/EU & 2015/863/EU |
| Regulamentos | RTIEBT |

Protecção Ambiental

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Embalagens de papel e cartão | Espalmar e colocar no ecoponto azul |
| Embalagens plástico e metal | Colocar no ecoponto amarelo |

Nota: A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.