

# FICHA TÉCNICA

## 0037126

## CONJ APARELH CC2 95/16 SC22x58 2S

| | |
|---|---|
| **Dimensões LxAxP (mm)** | 400x200 |
| **EAN** | 5600307037478 |
| **Código Pautal** | 85371099 |
| **Peso Bruto (Kg)** | 3.15 |
| **Volume (m³)** | 0.014 |

### Materiais

| | |
|---|---|
| **Placa de Montagem** | Chapa zincor lacada a branco |

### Protecção e Segurança

| | |
|---|---|
| **Temperatura Instalação** | Mín: -5ºC Máx: 40ºC |

### Características Eléctricas

| | |
|---|---|
| **In** | 232A (95mm²) \| 192A (70mm²) |
| **Ui** | 500V |
| **Tipo de bases de fusível** | 22x58 |
| **Frequência** | 50Hz |
| **Nº Polos** | 2 Saídas 3P |
| **Capacidade de Ligação** | PLACA DERIVAÇÃO<br>Secção Principal:<br>Cabo Rígido ou Cabo Flexível: 10 - 95 mm²<br>Secção Derivada:<br>Cabo Rígido: 4 - 16 mm²<br>Cabo Flexível: 4 - 10 mm² |

### Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

| | |
|---|---|
| **Normas** | EN IEC 61439-2 |
| **Directiva** | 2014/35/UE |
| **Regulamentos** | RTIEBT |

### Proteção Ambiental

| | |
|---|---|
| **Embalagens de papel e cartão** | Espalmar e colocar no ecoponto azul |
| **Embalagens plástico e metal** | Colocar no ecoponto amarelo |

**Nota:** A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.