

## FICHA TÉCNICA

+37206

### CX QUADRO (5x12) 60md P125 EXT



|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Dimensões LxAxP (mm)</b> | 325x750x125                |
| <b>EAN</b>                  | 5600307037942              |
| <b>Filas x Módulos</b>      | 5x12                       |
| <b>Aplicação</b>            | Saliente (EXT)             |
| <b>Nº Tampas</b>            | 5                          |
| <b>Sistema de Fecho</b>     | 2 puxadores rodar plástico |
| <b>Cor</b>                  | Branco - RAL 9010          |
| <b>Código Pautal</b>        | 85381000                   |
| <b>Peso Bruto (Kg)</b>      | 9.3                        |
| <b>Volume (m³)</b>          | 0.044                      |

### Materiais

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Caixa base</b>  | Plástico - PSHI                        |
| <b>Aro e porta</b> | Alumínio lacado a branco               |
| <b>Chassis</b>     | Alumínio                               |
| <b>BARRAMENTOS</b> | Suporte plástico e Barramento em latão |

### Protecção e Segurança

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Classe de Protecção</b>             | Classe II de Isolamento |
| <b>Índice de Protecção IP</b>          | 54                      |
| <b>Índice de Protecção IK</b>          | 09                      |
| <b>GWT</b>                             | 850°C                   |
| <b>Carga Estática</b>                  | 200kg/m³                |
| <b>Reforço da Resistência Mecânica</b> | Sim                     |
| <b>Temperatura Instalação</b>          | Mín: -5°C Máx: 40°C     |

### Características Eléctricas

|                   |            |
|-------------------|------------|
| <b>In</b>         | 63A        |
| <b>Ue</b>         | 230V/400V~ |
| <b>Ui</b>         | 690V       |
| <b>Pde - 30K</b>  | 53W        |
| <b>Frequência</b> | 50Hz       |

### Acessórios Incluídos

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| <b>Neutro</b>             | 5x(1x25mm² + 9x16mm²) |
| <b>Nº barramentos</b>     |                       |
| <b>Terra</b>              | 5x(1x25mm² + 9x16mm²) |
| <b>Nº barramentos</b>     |                       |
| <b>Máscaras</b>           | 2x12md                |
| <b>Etiquetas Marcação</b> | Sim                   |
| <b>Kit de fixação</b>     | Sim                   |

### Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

|               |          |
|---------------|----------|
| <b>Normas</b> | EN 62208 |
|---------------|----------|

**Directiva**

2014/35/UE

**Regulamentos**

RTIEBT

**Proteção Ambiental**

**Embalagens de papel e cartão**

Espalmar e colocar no ecoponto azul

**Embalagens plástico e metal**

Colocar no ecoponto amarelo

**Nota:** A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.