

FICHA TÉCNICA

+32470



CX PORTINHOLA PBT TRI INT

Dimensões LxAxP (mm)	325x500x200
EAN	5600307037553
Aplicação	Embutida (INT)
Nº Tampas	1
Sistema de Fecho	1 fechadura triangular plástica
Cor	Branco
Código Pautal	85381000
Peso Bruto (Kg)	4.95
Volume (m³)	0.045

Observações Produto Qualificado pela E-REDES de acordo com a DMA-C62-807/N. Equipado com 3 Interruptores Seccionadores Fusível (ISF1-00) e base neutro seccionável para ligação de condutores preparados. Inclui fechadura triangular plástica com chave (cód. [00206](#)).

Materiais

Caixa base	Plástico - PSHI
Chassis	Alumínio
BARRAMENTOS	Alumínio lacado a branco
Placa de Montagem	Metálica

Protecção e Segurança

Classe de Protecção	Classe II de Isolamento
Índice de Protecção IP	55
Índice de Protecção IK	10
GWT	850°C
Carga Estática	200kg/m³
Temperatura Instalação	Mín: -5°C Máx: 40°C

Características Eléctricas

In	160A
Ue	230V/400V~
Ui	690V
Tipo de bases de fusível	ISF1-00
Frequência	50Hz
Icc (kA)	25kA
Nº Polos	3

Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

Normas	EN IEC 61439-2
Directiva	2014/35/UE

Proteção Ambiental

Embalagens de papel e cartão

Espalmar e colocar no ecoponto azul

Embalagens plástico e metal

Colocar no ecoponto amarelo

Nota: A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.