

FICHA TÉCNICA

001010612

PAINEL RAQUITED 19" 1xCC12 1U



| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Dimensões LxAxP (mm) | 485x43 |
| EAN | 5600307039984 |
| Cor | Branco - RAL 9010 |
| Código Pautal | 85176200 |
| Peso Bruto (Kg) | 0.95 |
| Volume (m³) | 0.003 |

| | |
|--------------------|---|
| Observações | Painel para Repartidor de Cliente de Coaxial (RC-CC) com 1 repartidor para S/MATV ou CATV. RC-CC: 4/6/8/12/16 saídas de Coaxial. Inclui conectores de compressão rectos e cargas 75Ω. |
|--------------------|---|

Materiais

| | |
|---------------|--------------|
| Painel | Chapa zincor |
|---------------|--------------|

Protecção e Segurança

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Temperatura Instalação | Mín: -5°C Máx: 40°C |
|-------------------------------|---------------------|

Repartidor cliente - Coaxial (RC-CC)

| | |
|---|--|
| Nº Saídas CC | 12 |
| Gama Frequência | 5-2400MHz |
| Perdas inserção (dB) | 47Mhz - 16dB 862MHz - 16dB 950Mhz - 16dB 2150MHz - 18dB |
| Rejeição entre saidas (dB) | >20 |
| Passagem DC | Sim |
| Atenuação do conector Compressão | 0,001dB |

Características Eléctricas

| | |
|-------------------|------|
| Frequência | 50Hz |
|-------------------|------|

Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

| | |
|---------------|-------------|
| Normas | Manual ITED |
|---------------|-------------|

Protecção Ambiental

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Embalagens de papel e cartão | Espalmar e colocar no ecoponto azul |
| Embalagens plástico e metal | Colocar no ecoponto amarelo |

Nota: A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.