Quitérios®

safetymax® BOX

# FICHA TÉCNICA

## +32204



## ARMÁRIO CONTAGEM TIPO A 400x750x200 EXT

| | |
|---|---|
| **Dimensões LxAxP (mm)** | 400x750x200 |
| **EAN** | 5600307030608 |
| **Aplicação** | Saliente (EXT) |
| **Sistema de Fecho** | 1 fechadura escamoteável selável, com canhão EDP4 e chave |
| **Cor** | Branco - RAL 9010 |
| **Código Pautal** | 85371099 |
| **Peso Bruto (Kg)** | 11.85 |
| **Volume (m³)** | 0.08 |

| | |
|---|---|
| **Observações** | Caixa para instalação saliente (EXT), fabricada com revestimento metálico - Reforço da Resistência Mecânica. |

### Materiais

| | |
|---|---|
| **Caixa base** | Plástico - PSHI |
| **Porta** | Chapa zincor lacada a branco |
| **Chassis** | Aluminio |
| **Placa de Montagem** | Chapa zincor lacada a branco |

### Protecção e Segurança

| | |
|---|---|
| **Classe de Protecção** | Classe II de Isolamento |
| **Índice de Protecção IP** | 55 |
| **Índice de Protecção IK** | 10 |
| **GWT** | 850°C |
| **Carga Estática** | 200kg/m³ |
| **Reforço da Resistência Mecânica** | Sim |
| **Temperatura Instalação** | Mín: -5ºC Máx: 40ºC |

### Características Eléctricas

| | |
|---|---|
| **Ue** | 230V/400V~ |
| **Ui** | 500V |
| **Grau de poluição** | 3 |
| **Pde – 30K** | 77 |
| **Frequência** | 50Hz |
| **Icc (kA)** | 10kA |

### Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

| | |
|---|---|
| **Normas** | EN IEC 61439-2 |
| **Directiva** | 2014/35/UE |
| **Especificações Distribuidor Energia** | DMA-C62-701 |
| **Regulamentos** | RTIEBT |

### Proteção Ambiental

| | |
|---|---|
| **Embalagens de papel e cartão** | Espalmar e colocar no ecoponto azul |



Documento sujeito a alterações sem aviso prévio

| | |
|---|---|
| **Embalagens plástico e metal** | Colocar no ecoponto amarelo |

**Nota:** A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.