

## FICHA TÉCNICA

+37868

### CX DCP QUADRO (2x12) 24md P90 EXT



|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| <b>Dimensões</b>        | 475x375x90                   |
| <b>LxAxP (mm)</b>       |                              |
| <b>EAN</b>              | 5600307034118                |
| <b>Filas x Módulos</b>  | 2x12                         |
| <b>Aplicação</b>        | Saliente (EXT)               |
| <b>Nº Tampas</b>        | 2                            |
| <b>Sistema de Fecho</b> | 1 puxador rodar plástico P90 |
| <b>Cor</b>              | Branco - RAL 9010            |
| <b>Código Pautal</b>    | 85381000                     |
| <b>Peso Bruto (Kg)</b>  | 3.75                         |
| <b>Volume (m³)</b>      | 0.026                        |

**Observações** FPE - Produto não disponível para entrega imediata, fabricado mediante encomenda e sujeito a prazos de entrega mais prolongados e/ ou quantidades mínimas.

### Materiais

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Caixa base</b>  | Plástico - PSHI                        |
| <b>Aro e porta</b> | Alumínio lacado a branco               |
| <b>Chassis</b>     | Alumínio                               |
| <b>BARRAMENTOS</b> | Suporte plástico e Barramento em latão |

### Protecção e Segurança

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Classe de Protecção</b>    | Classe II de Isolamento |
| <b>Índice de Protecção IP</b> | 54                      |
| <b>Índice de Protecção IK</b> | 07                      |
| <b>GWT</b>                    | 850°C                   |
| <b>Carga Estática</b>         | 200kg/m³                |
| <b>Temperatura Instalação</b> | Mín: -5°C Máx: 40°C     |

### Características Eléctricas

|                   |            |
|-------------------|------------|
| <b>In</b>         | 63A        |
| <b>Ue</b>         | 230V/400V~ |
| <b>Ui</b>         | 690V       |
| <b>Pde - 30K</b>  | 42W        |
| <b>Frequência</b> | 50Hz       |

### Acessórios Incluídos

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| <b>Neutro</b>             | 2x(1x25mm² + 9x16mm²) |
| <b>Nº barramentos</b>     |                       |
| <b>Terra</b>              | 2x(1x25mm² + 9x16mm²) |
| <b>Nº barramentos</b>     |                       |
| <b>Máscaras</b>           | 1x12md                |
| <b>Etiquetas Marcação</b> | Sim                   |

## **Documentação Legal, Regulamentar e Normativa**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| <b>Normas</b>       | EN 62208   |
| <b>Directiva</b>    | 2014/35/UE |
| <b>Regulamentos</b> | RTIEBT     |

## **Proteção Ambiental**

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Embalagens de papel e cartão</b> | Espalmar e colocar no ecoponto azul |
| <b>Embalagens plástico e metal</b>  | Colocar no ecoponto amarelo         |

**Nota:** A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.