

FICHA TÉCNICA

+44020

CX COLUNA CC 3/4 SAÍDAS 95/16 P125 INT



Dimensões LxAxP (mm)	550x500x125
EAN	5600307030561
Aplicação	Embutida (INT)
Sistema de Fecho	1 fechadura triangular plástica + Chave
Cor	Branco - RAL 9010
Código Pautal	85381000
Peso Bruto (Kg)	6.6
Volume (m³)	0.049

Materiais

Caixa base	Plástico - PSHI
Aro e porta	Alumínio lacado a branco

Protecção e Segurança

Classe de Protecção	Classe II de Isolamento
Índice de Protecção IP	54
Índice de Protecção IK	07
GWT	850°C
Carga Estática	200kg/m³
Temperatura Instalação	Mín: -5°C Máx: 40°C

Características Eléctricas

Ue	230V/400V~
Ui	690V
Pde - 30K	53W
Frequência	50Hz

Acessórios Incluídos

Etiquetas Marcação	Sim
---------------------------	-----

Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

Normas	EN 62208
Directiva	2014/35/UE
Regulamentos	RTIEBT

Protecção Ambiental

Embalagens de papel e cartão	Espalmar e colocar no ecoponto azul
Embalagens plástico e metal	Colocar no ecoponto amarelo

Nota: A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.