

FICHA TÉCNICA

+47006

CX TI's 300/5A (TC30) EXT



Dimensões LxAxP (mm)	500x550x200
EAN	5600307038659
Aplicação	Saliente (EXT)
Sistema de Fecho	2 fechaduras triangular plástica
Cor	Branco - RAL 9010
Código Pautal	85371099
Peso Bruto (Kg)	9.3
Volume (m³)	0.076

Observações	De acordo com a DMA C62-701/N. Equipada com barras 30x10 para ligação de cabos preparados (M10). Inclui duas fechaduras triangulares plásticas (cód. 00206).
--------------------	---

Materiais

Caixa base	Plástico - PSHI
Aro e porta	Alumínio lacado a branco

Protecção e Segurança

Classe de Protecção	Classe II de Isolamento
Índice de Protecção IP	55
Índice de Protecção IK	07
GWT	850°C
Carga Estática	200kg/m3
Temperatura Instalação	Mín: -5°C Máx: 40°C

Características Eléctricas

Ue	230V/400V~
Ui	690V
Frequência	50Hz

Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

Normas	EN IEC 61439-2
Directiva	2014/35/UE
Especificações Distribuidor Energia	DMA-C62-701
Regulamentos	RTIEBT

Protecção Ambiental

Embalagens de papel e cartão	Espalmar e colocar no ecoponto azul
Embalagens plástico e metal	Colocar no ecoponto amarelo

Nota: A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.