

FICHA TÉCNICA

+60112

QUADRO (1x12) 12md IP65 EXT



| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Dimensões LxAxP (mm) | 318x258x144 |
| EAN | 5600307034248 |
| Filas x Módulos | 1x12 |
| Aplicação | Saliente (EXT) |
| Nº Tampas | 1 |
| Sistema de Fecho | 1 puxador rodar plástico |
| Cor | Cinza - RAL 7035 |
| Código Pautal | 85381000 |
| Peso Bruto (Kg) | 1.5 |
| Volume (m³) | 0.014 |

Materiais

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Caixa base | Plástico - ASA |
| Aro e porta | Policarbonato transparente |
| Chassis | Alumínio |
| BARRAMENTOS | ABS, policarbonato e fibra de vidro |

Protecção e Segurança

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Classe de Protecção | Classe II de Isolamento |
| Índice de Protecção IP | 65 |
| Índice de Protecção IK | 08 |
| GWT | 650°C |
| Temperatura Instalação | Mín: -5°C Máx: 40°C |

Características Eléctricas

| | |
|-------------------|------|
| In | 63A |
| Ue | 400V |
| Ui | 500V |
| Pde - 30K | 16W |
| Frequência | 50Hz |

Acessórios Incluídos

| | |
|---------------------------|--------------|
| Neutro | 1x(10x16mm²) |
| Nº barramentos | |
| Terra | 1x(10x16mm²) |
| Nº barramentos | |
| Máscaras | 0,5x12md |
| Etiquetas Marcação | Sim |
| Kit de fixação | Sim |

Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

| | |
|---------------------|------------|
| Normas | EN 62208 |
| Directiva | 2014/35/UE |
| Regulamentos | RTIEBT |

Proteção Ambiental

Embalagens de papel e cartão

Espalmar e colocar no ecoponto azul

Embalagens plástico e metal

Colocar no ecoponto amarelo

Nota: A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.