

## FICHA TÉCNICA

+60412



### QUADRO (4x12) 48md IP65 EXT

Dimensões LxAxP (mm)	318x664x144
EAN	5600307036457
Filas x Módulos	4x12
Aplicação	Saliente (EXT)
Nº Tampas	1
Sistema de Fecho	3 puxadores rodar plástico
Cor	Cinza - RAL 7035
Código Pautal	85381000
Peso Bruto (Kg)	3.5
Volume (m³)	0.0299

### Materiais

Caixa base	Plástico - ASA
Aro e porta	Policarbonato transparente
Chassis	Alumínio
BARRAMENTOS	ABS, policarbonato e fibra de vidro

### Protecção e Segurança

Classe de Protecção	Classe II de Isolamento
Índice de Protecção IP	65
Índice de Protecção IK	08
GWT	650°C
Temperatura Instalação	Mín: -5°C Máx: 40°C

### Características Eléctricas

In	63A
Ue	400V
Ui	500V
Pde - 30K	35W
Frequência	50Hz

### Acessórios Incluídos

Neutro Nº barramentos	2x(20x16mm²)
Terra Nº barramentos	2x(20x16mm²)
Máscaras	0,5x12md
Etiquetas Marcação	Sim
Kit de fixação	Sim

### Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

Normas	EN 62208
Directiva	2014/35/UE
Regulamentos	RTIEBT

## **Proteção Ambiental**

**Embalagens de papel e cartão**

Espalmar e colocar no ecoponto azul

**Embalagens plástico e metal**

Colocar no ecoponto amarelo

**Nota:** A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.