

## FICHA TÉCNICA

00087436

### CX ATE/ COLUNA 500x600x200 EXT



|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| <b>Dimensões</b>        | 500x600x200              |
| <b>LxAxP (mm)</b>       |                          |
| <b>EAN</b>              | 5600307034750            |
| <b>Aplicação</b>        | Saliente (EXT)           |
| <b>Sistema de Fecho</b> | Fechadura ITED sem chave |
| <b>Cor</b>              | Branco - RAL 9010        |
| <b>Código Pautal</b>    | 85176990                 |
| <b>Peso Bruto (Kg)</b>  | 9.5                      |
| <b>Volume (m³)</b>      | 0.083                    |

#### Observações

Para fixar painéis **ATI\_RACK** (máx. 6U), utilize os chassis cód. [0023542](#) (P100mm - 6U) e cód. [0023546](#) (P70mm - 6U).  
Para fixar painéis **RAQUITED 10"** (máx. 8U), utilize os chassis cód. [0023540](#) (8U) e cód. [0023541](#) (4U).  
Aceda à aplicação **ASSEMBLES**, disponível no [MYQUITERIOS](#) para configurar e orçamentar o ATE.  
No dimensionamento dos secundários dos RG deve ser reservado 50% do espaço do armário, para colocação dos primários dos RG.  
Chave para fechadura ITED (cód. 002152).

#### Materiais

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Caixa base</b>        | Chapa zincor lacada a branco                   |
| <b>Aro e porta</b>       | Alumínio lacado a branco - Pré-rasgos na porta |
| <b>Placa de Montagem</b> | Chapa zincor lacada a branco                   |

#### Protecção e Segurança

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>Classe de Protecção</b>    | Classe I             |
| <b>Índice de Protecção IP</b> | 42                   |
| <b>Índice de Protecção IK</b> | 07                   |
| <b>Carga Estática</b>         | 200kg/m³             |
| <b>Temperatura Instalação</b> | Mín: -15°C Máx: 60°C |

#### Características Eléctricas

|                   |      |
|-------------------|------|
| <b>Pde - 30K</b>  | 85W  |
| <b>Frequência</b> | 50Hz |

#### Acessórios Incluídos

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Terra</b>          |  |
| <b>Nº barramentos</b> | 1x(3x10mm <sup>2</sup> + 3x16mm <sup>2</sup> ) |

#### Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>Normas</b>       | EN 62208    |
| <b>Directiva</b>    | 2014/35/UE  |
| <b>Regulamentos</b> | Manual ITED |

## **Proteção Ambiental**

**Embalagens de papel e cartão**

Espalmar e colocar no ecoponto azul

**Embalagens plástico e metal**

Colocar no ecoponto amarelo

**Nota:** A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.