

## FICHA TÉCNICA

0009416

### CX CAM/ COLUNA/ CEMU INT



<b>Dimensões</b>	250x375x125
<b>LxAxP (mm)</b>	
<b>EAN</b>	5600307033005
<b>Aplicação</b>	Embutida (INT)
<b>Sistema de Fecho</b>	Fechadura triangular plástica
<b>Cor</b>	Branco - RAL 9010
<b>Código Pautal</b>	85176990
<b>Peso Bruto (Kg)</b>	2.3
<b>Volume (m³)</b>	0.018

Caixa base em material plástico, aro e porta em alumínio lacado a branco e placa de montagem metálica.

**Observações** Inclui fechadura triangular plástica com chave. Kit reforço da Resistência Mecânica para aplicação saliente (cód. [0022012](#)), conferindo grau de protecção contra impactos mecânicos IK09.

### Materiais

<b>Caixa base</b>	Plástico - PSHI
<b>Aro e porta</b>	Alumínio lacado a branco
<b>Placa de Montagem</b>	Chapa zincor lacada a branco

### Protecção e Segurança

<b>Índice de Protecção IP</b>	54
<b>Índice de Protecção IK</b>	07
<b>Carga Estática</b>	200kg/m²
<b>Temperatura Instalação</b>	Mín: -15°C Máx: 60°C

### Características Eléctricas

<b>Pde - 30K</b>	22W
<b>Frequência</b>	50Hz

### Acessórios Incluídos

<b>Terra</b>	
<b>Nº barramentos</b>	1x(3x10mm² + 3x16mm²)

### Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

<b>Normas</b>	EN 62208
<b>Directiva</b>	2014/35/UE
<b>Regulamentos</b>	Manual ITED

### Protecção Ambiental

<b>Embalagens de papel e cartão</b>	Espalmar e colocar no ecoponto azul
<b>Embalagens plástico e metal</b>	Colocar no ecoponto amarelo

**Nota:** A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.