

FICHA TÉCNICA**00146291****CX PROT SAÍDAS L500xA500 CPS 1S NH3 TRIF**

Dimensões	500x500x200
LxAxP (mm)	
Sistema de Fecho	Fechadura triangular plástica
Cor	Branco - RAL 9010
Código Pautal	85371099
Observações	Este produto é fornecido exclusivamente como parte integrante de um conjunto equipado e ensaiado, garantindo o cumprimento das normas aplicáveis.

Materiais

Caixa base	Chapa zincor lacada a branco
Aro e porta	Alumínio lacado a branco

Protecção e Segurança

Classe de Protecção	Isolamento equivalente à Classe II em invólucro metálico
Índice de Protecção IP	43
Índice de Protecção IK	07
Carga Estática	200kg/m3
Temperatura Instalação	Mín: -5°C Máx: 40°C

Características Eléctricas

Ue	230V/400V~
Ui	500V
Grau de poluição	3
Tipo de bases de fusível	NH3
Frequência	50Hz
Icc (kA)	10kA

Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

Normas	EN IEC 61439-2
Directiva	2014/35/UE
Regulamentos	RTIEBT

Protecção Ambiental

Embalagens de papel e cartão	Espalmar e colocar no ecoponto azul
Embalagens plástico e metal	Colocar no ecoponto amarelo

Nota: A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.